

# APZ5-TWIN+AEZ120-950 Spa

Дренажная система для монтажа в стену,  
накладная панель под кладку плитки, Подсветка белый

## Область применения

Для безбарьерного доступа

Для установки в стену

Для использования внутри помещений

Подходит для помещений с высокой проходимостью – бассейны, спа,

оздоровительные центры

## Характеристика

- Цвет подсветки: белый
- Легко съемная крышка - для укладки облицовки толщиной до 12 мм
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Подключение от сети, блок питания должен быть приобретен отдельно – AEZ310, AEZ311 или AEZ320
- Светодиодная подсветка в виде рейки, которая монтируется в тело желоба
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Монтажная глубина 64 мм
- Система находится за пределами зоны механических напряжений
- Вода втекает в желоб через зазор между краем напольной плитки и защитной планкой желоба, которая является частью облицовки стены
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: болт M6×12 – 2 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт., шуруп Ø4,2×38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Решетка из нержавеющей стали TWIN – под кладки плитки
- Защитная пленка для воротника желоба и впускного отверстия сифона
- Освещение желоба: белое
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты

## Модельно-технические характеристики

| Код                  | EAN           | 120 MM | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка) | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|----------------------|---------------|--------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| APZ5-TWIN+AEZ120-950 | 8595580570439 | 120 MM | 6,05   48,37   165,1 кг          | 720×160×205   MM           | 8   24 шт                          |

## Гарантии

2/25 лет \*

## Свойства

EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 165-220 mm
- Минимальная толщина бетона 100 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 982 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 60-68,8 l/min
- Ширина корпуса 60 mm
- Монтажная глубина 64 mm
- Гидрозатвор 50 mm

