

APZ5-TWIN+AEZ124-850 Spa

Abflusssystem für Einbau in die Wand, Abdeckung für die Fliesenverlegung, Beleuchtung rainbow

Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Für Bestückung in Wand

Für Verwendung in den Gebäuden

Geeignet für Räume mit erhöhter Personenbewegung – Schwimmbäder, Kurorte,

Wellness-Zentren

Eigenschaften

- Variante Rainbow mit einem RGB Modul – Änderung von Farben, Sättigung und Intensität der Hintergrundbeleuchtung ist mit Fernbedienung möglich
- Farbe der Beleuchtung – RAINBOW - Farbkombination
- Leicht entfernbare Abdeckung - zum Einführen in den Breite 12 mm
- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyrolinlage geschützt
- Material des Siphons: Polypropylen
- Das Material: Edelstahl AISI 304, DIN 1.4301, CSN 17240
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Zusätzliche Beschaffung des kombinierten Geruchsverschlusses möglich
- Netzversorgung, das Netzgerät ist extra zu beschaffen – AEZ310, AEZ311 oder AEZ320
- Eine getrennte Einschaltung der Beleuchtung ist nötig zu lösen
- Die Beleuchtung ist bereits im Werk installiert
- Beleuchtung mit LED-Leiste, die im Rinnenkörper eingebaut wird
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Bautiefe 64 mm
- Das System ist außerhalb des Bereichs der mechanischen Beanspruchung angebracht
- Wasser fließt in die Rinne nur durch die Spalte zwischen dem Rand des Fußbodenbelags und der Kappe des Ablaufsystems, das zum Wandbelag gehört
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- 25 Jahre Garantie

Verpackungsinhalt

- Polstermaterial zur Befestigung Zustand. Füße - 2x Schraube M6x12
- Verankerungsset: Schraube Ø6x50 - 2 Stück, Dübel Ø10 - 2 Stück, Schraube Ø4,2x38 - 3 Stück, Dübel Ø8 - 3 Stück
- Installationsabdeckung des Trogs
- Edelstahlrost TWIN für Fliesenlegung
- Schutzfolie des Kragens der Rinne und des Einlaufs in Siphon
- Beleuchtung Rainbow
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne montiert mit Siphon

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APZ5-TWIN+AEZ124-850	8595580570507	124 mm 5,67 45,37 156,1 kg	720x160x205 mm	8 24 Stk.

Die Garantien

2/25 Jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 165-220 mm
- Minimale Betondicke 100 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 982 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 60-68,8 l/min
- Abdeckungsbreite 60 mm
- Bautiefe 64 mm
- der Geruchsverschluss 50 mm

