

APZ5-EDEN+AEZ122-950 Spa

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Uzstādīšanai sienā

Lietošanai telpās


Piemērots telpām ar augstu cilvēku intensitāti - peldbaseiniem, spa, veselības centriem

Rekvizīti

- Apgaismojums: zaļš
- Viegli noņemamais panelis no spidīga nerūsējošā tērauda
- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tirāms sifons ar rokām līdz pat noteiktaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Tikla savienojums, barošanas bloku jāpērk atsevišķi - AEZ310, AEZ311 vai AEZ320
- LED apgaismojums slīdes veidā, kas ir uzstādīts dušas kanāla korpusā
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas dziļums 64 mm
- Sistēma atrodas ārpus mehāniskā sprieguma zonas
- Ūdens ieplūst dušas kanālā caur spraugu starp grīdas flīžu malu un dušas kanāla aizsargplāksni, kas ir sienas apšuvuma daļa.
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve M6 x 12 - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab., Skrūve Ø4,2 x 38 - 3 gab., dibelis Ø8 - 3 gab.
- Montāžas ieliktnis dušas kanāla aizsardzībai
- Nerūsējošais tērauds, restes dizains EDEN - spīdīgs
- Aizsardzības plēve notekas apkaklei un sifona ieklūdei
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu



Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN		Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ5-EDEN+AEZ122-950	8595580570576	122 MM	6.07 48.55 165.6 kg	820×160×205 825×375×830 MM	8 24 шт

Гарантии

2/25 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 165-220 mm
- Minimālais betona biezums 100 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Korpusa platums 60 mm
- 64 mm
- Hidroaizvars 50 mm