

APZ5-EDEN+AEZ124-950 Spa

Caniveau de douche pour installation dans les murs, couvercle inox-poli

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle

Installation murale

À utiliser à l'intérieur des bâtiments

Convient aux zones à fort passage ☒ piscines, spas, centres de bien-être

Propriétés

- Couleur d'éclairage - Combinaison de couleurs RAINBOW
- Capot facilement amovible – inox brillant
- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du siphon : polypropylène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Siphon combiné en option
- Alimentation secteur, il est nécessaire de s'équiper d'une source d'alimentation électrique – par exemple AEZ310, AEZ311 ou AEZ320
- Nécessite un interrupteur d'éclairage séparé
- Éclairage préinstallé en usine
- Éclairage par bande LED intégrée au corps du caniveau
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Siphon fixement relié au caniveau – 100 % étanche
- Profondeur de construction 64 mm
- Le système est situé hors de la zone de contrainte mécanique
- Variante Rainbow avec module RGB : permet le changement de couleurs, de la saturation et de l'intensité du rétroéclairage à l'aide d'une télécommande
- L'eau s'écoule dans le caniveau uniquement par l'espace entre le bord du carrelage et le cache du système d'évacuation, intégré au revêtement mural
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation pour pieds réglables : vis M6x12 – 2 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs, filetage Ø4,2x38 – 3 pcs, cheville Ø8 – 3 pcs
- Cache d'installation pour caniveau
- Grille design en acier inoxydable EDEN brillant
- Film de protection du collier de caniveau et l'arrivée d'eau dans le siphon

Éclairage Rainbow

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ5-EDEN+AEZ124-950	8595580570613	124 mm	6,14 49,16 167,5 kg	820x160x205 825x375x830 mm	8 24 pcs

Garanties

2/25 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 165-220 mm
- Épaisseur minimale du béton 100 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 982 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit 60-68,8 l/min
- Largeur du cache 60 mm
- Profondeur de construction 64 mm
- Siphon anti-odeur 50 mm

