

APZ10BLACK-950M Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат

Область применения


Для использования внутри помещений
Для водоотведения в душевых на уровне пола
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для безбарьерного доступа

Характеристика

- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам
- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сифоне
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Цвет: черный

Содержание комплекта

- Водоотводящий желоб
- Монтажный комплект: шуруп Ø4 – 8 шт., 2×38, дюбель Ø8 – 8 шт.
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранной пленке
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2×9,5 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Регулируемые ножки – 4 шт.



Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)	
APZ10BLACK-950M	8595580570798	950 MM	2,21 66,21 218,6 кг	1065×80×145 1085×785×415 MM	30 90 шт

Гарантии 2/6 лет * Свойства EN 1253

Технические параметры

- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 мм
- Скорость стока воды 28 l/min
- Сопrotивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 мм
- Минимальная толщина бетона 62 мм
- Общая высота монтажа 75–110 мм
- Класс нагрузки K3 300 kg