

APZ30-650M Wall

Caniveau de douche avec un cadre pour grilles perforées et une bride verticale fixée

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle

Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol

Installation directement contre le mur



À utiliser à l'intérieur des bâtiments

Propriétés

- Raccordement sécurisé au système d'étanchéité du bâtiment
- Ce siphon anti-odeur combiné (solution exclusive protégée par un modèle d'utilité) garantit une protection contre les odeurs provenant des égouts, même après assèchement du siphon
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Caniveau de douche en plastique très résistant, résiste bien au gel ainsi qu'aux produits chimiques
- La grille est incluse dans le colis
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Hauteur de construction à partir de 62 mm
- Pieds d'ancrage réglables en hauteur de 0-35 mm pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan
- Résistance élevée aux produits chimiques

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø4 – 4 pcs, 2x38, cheville Ø8 – 4 pcs, filetage Ø4,2x38 – 3 pcs, cheville Ø8 – 3 pcs
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Grille perforée en acier inoxydable Simple 10 mat avec film protecteur
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Pieds réglables en hauteur 2 pcs
- Caniveau



Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ30-650M	8595580571832	650 mm	1,66 19,91 79,7 kg	723x132x169 735x822x373 mm	12 36 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 75-110 mm
- Épaisseur minimale du béton 62 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 640 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit avec grille d'entrée 28 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur combiné à la colonne 29 mm