

APZ30-650M Wall

Tuš kanalic s rubom za perforiranu rešetku i s podesivim ovratnikom uz zid

Upotreba



- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju direktno na zid
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kombinirani zapor za mirise (naše vlastito rješenje zaštićeno kao korisni model) jamči zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda u sifonu osuši
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Kanalic izrađena od visoko izdržljive plastike otporne na mraz i kemikalije
- Rešetka je uključena u paket
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 62 mm
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–35 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine
- Povećana otpornost na kemikalije

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4 – 4 kom, 2x38, tipla Ø8 – 4 kom, vijak Ø4.2x38 – 3 kom, tipla Ø8 – 3 kom
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Perforirana rešetka od nehrđajućeg čelika Simple 10 sa zaštitnom folijom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 2 kom
- Kanalic



Šifra narudžbe, Logističke informacije

Sila napetosti / Logistične informacije					
Kod	EAN		Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ30-650M	8595580571832	650 mm	1,66 19,91 79,7 kg	723x132x169 735x822x373 mm	12 36 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 640 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 28 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Zapor za mirise u kombinaciji s vodenim stupcem 29 mm