

# APZ30-650M Wall

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt a s pevným límcom ku stene

## Použitie



- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávača (vlastné patentové riešenie) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: polypropylén plnený masťou odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Podlahový žlab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 62 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

## Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø4x4 – 2 ks, hmoždinka Ø8 – 38 ks, vrut Ø4,4x2 – 38 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Kombinovaná zápachová uzávača SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 10 mat s ochrannou fóliou
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 2 ks
- Žlab



## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód        | EAN                  | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)    | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APZ30-650M | 8595580571832 650 mm | 1,66   19,91   79,7 kg               | 723x132x169   735x822x373 mm | 12   36 ks                     |

## Záruky

2/6 rokov \*

## Normy

EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 75–110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 28 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávača kombinovaná s vodným stĺpcom 29 mm