


AVZ112-R501 Low

Външен отводняващ канал 60 мм с видим пластмасов ръб и пластмасова решетка, A15



Приложение

За отводняване на обществени зони с пешеходци или велосипедисти, тревни площи, около сгради, пешеходни зони и зони с подобен характер (с периодично пресичане на леки автомобили)

Характеристики

- Заклучване на решетката без използване на винтове
- Отводняването може да се намали наполовина, за да се образуват две равни части
- Материал с UV стабилизатор против стареене, избледняване и разграждане на пластмасата
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- ☑ Ниско тегло, висока плътност
- Изискан и здрав заключващ механизъм за лесно свързване на отделните канали
- Пластмасова решетка - ширина на входящия отвор 12 мм
- Лесен достъп до дренажния канал - лесно почистване
- Долна изходна връзка за отпадни води Ø110 мм
- Улейната заключваща сглобка позволява лесно свързване без допълнителни аксесоари!

Обхват на доставката

- Пластмасова решетка - клас на натоварване A15
- Изпускателен корпус с пластмасова рамка

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AVZ112-R501	8595580572181	1,39 1,39 193,9 кг	1010x137x60 1010x137x60 мм	1 125 бр

Гаранция
2/6 гаранция *

Норми
EN 1433

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 60 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm