


AVZ112-R501 Low

Entwässerungsrinne 60 mm mit Kunststoffrand und Rost aus Kunststoff C-Profil A15





Anwendung

Für Entwässerung von Verkehrsflächen, die von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können, von Rasenflächen, Grünflächen, Fußgängerzonen und

Flächen ähnlichen Charakters

Für gelegentliche Autofahrten

Eigenschaften

- Rostverriegelung ohne Schrauben
- Einfache Halbierung der Rinne auf zwei gleich lange Hälften
- Material mit UV-Stabilisator gegen Alterung, Ausbleichen und Abbau des Kunststoffes
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- \Mathre{A} Geringes Gewicht, hohe Festigkeit
- Durchdachter und fester Schlossmechanismus für einfache Verbindung von einzelnen Rinnen
- Rost aus Kunststoff Breite des Einlassschlitzes 12 mm
- Einfacher Zugang zur Rinne einfach zu reinigen
- Senkrechter Anschluss an Ablauf Ø110 mm
- Schlosssystem ermöglicht ein einfaches Anschließen ohne weitere Elemente zu benötigen

Verpackungsinhalt

- Kunststoffgitter Belastungsklasse A15
- Rinnenkörper mit Kunststoffrahmen

Bestellnummer, Logistische Informationen

	bestellitatilitet, togistische illiottilationen				
			Gewicht	Maße	Verpackung
1	Code	EAN	(stück menge palette)	(stück menge)	(menge palette)
	AVZ112-R501	8595580572181	1,39 1,39 193,9 kg	1010×137×60 1010×137×60 mm	1 125 Stk.

Die GarantienNormen2/6 jahre *EN 1433

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 60 mm
- Abfallrohrleitung Ø 110 mm