

AM101/1120F Sádromodul

Структура за вграждане (за гипсокартонена конструкция)

Приложение

За монтиране пред опорна стена или към конструкция от гипсокартон
За монтаж на окачени тоалетни чинии със свързваща стъпка от 180 мм или

230 мм

За дебелина на пода 0–200 мм

За окачена тоалетна

Характеристики

- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Съвместими с всички бутони ALCA
- Състава на изолацията от полистирол предотвратява образуването на конденз по повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Рамката позволява за инсталирането към отделна достатъчно здрава преграда от гипсокартон, пред носещата стена
- Капакът за сервисно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Масивна част с анкерни крака
- Материал на рамката: прахово боядисан метал
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–95 мм
- Подходящ за монтаж с дистанционно или сензорно промиване
- Възможност за накланяне на казанчето за по-лесен монтаж в дървени конструкции и мобилни къщи
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непроницаемост
- Инсталираният модул е покрит с гипсокартонен панел и няма нужда от допълнителни фиксиращи или анкерни елементи
- Регулируеми анкерни крачета и пружинна заключваща система, с обхват 0–200 мм
- Включен диспенсър за таблетки
- Плъзгащият държач на релсата за коляното за отпадни води може да бъде настроен на осем позиции между 0–93 мм
- Подготвен за свързване на скоба с адаптер DG 1/2" за тоалетна с биде
- Водоснабдяване отзад / горно / отляво / отдясно
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Merla
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Специалните крачета позволяват косо и надлъжно закрепване към пода
- Инсталационна дълбочина 1125 мм
- Видими маркировки както за изравняване, така и за централната линия
- Крепёжите на казанчето към рамката са изработени от двукомпонентен материал, който изолира предаването на вибрации към сградата

Обхват на доставката

- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка M12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт Ø8 x 60 - 6 бр., Анкер Ø12 - 6 бр.
- Колянно съединение HT 90/90 полиетилен, PE-HD
- Капакът от 2 части на сервисния отвор е лесно регулируем
- Казанче с пълнеж и изпразващ механизъм
- Редукция HT 90/100, PVC
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Комплект за поставяне на тоалетни таблетки
- Самоносеща се рамка
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"-3/8"
- Дренажно уплътнение, PP съединител, уплътнение на съединителя
- Входящо уплътнение, PP изход, опаковъчно уплътнение

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AM101/1120F	8595580572709	14,71 14,71 314,1 кг	1130x145x520 1130x520x145 мм	1 20 бр

Гаранция

2/15 гаранция *

Норми

EN 14124, EN 14055

Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3–0,5 MPa
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05–1,6 MPa
- Хигиенен резерв: 3 l
- Малко измиване 2,5–3,5 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2"
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Голямо измиване 6–9 l
- Тест за натоварване 400 kg

