



AVZ112-G501 Low

Garážový set 3 m (2× čelo, 1× hrdlo DN110)



Použití

Pro odvodnění veřejných ploch pro chodce nebo cyklisty, travnatých ploch, okolí

budov, pěších zón a ploch podobného charakteru

Pro příležitostný pojezd osobních automobilů

Vlastnosti

- Aretace roštů bez použití šroubů
- Jednoduché rozdělení žlabu na dvě stejně dlouhé poloviny
- Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Nízká hmotnost, vysoká pevnost
- Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů
- Rošt plastový – šířka vtokové šterbiny 12 mm
- Snadný přístup do žlabu - jednoduchá čistitelnost
- Svislé napojení na odpad Ø110 mm
- Systém zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

Rozsah dodávky

- Čelo 2 ks
- Fixační vrut 3,5×13 – 2 ks
- Hrdlo
- Plastový rošt 3 ks – třída zatížení A15
- Tělo žlabu s plastovým rámem 3 ks

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AVZ112-G501	8595580573058	4,27 4,27 148,1 kg	1077×180×137 1077×180×137 mm	1 30 ks

Záruky
2/6 let *

Normy
ČSN EN 1433

Technické parametry

- Celková stavební výška 60 mm
- Odpadní potrubí průměr 110 mm