


APR7-1321-20-L

Industrieschlitzablauf 250×250, Edelstahl AISI 316L





Anwendung

Für die Entwässerung mit weniger Wasserstrom

Für die Entwässerung von großen Industrieanlagen und anderen kommerziellen

Einrichtungen in Gebäuden, z. B. in der Chemie- und Lebensmittelindustrie

Eigenschaften

- Material des Ablaufes: Edelstahl 1,5 mm DIN 1.4404
- Das ganze System ist fest im Beton durch einfaches verstellbare Füssen fest im Beton verankert.
- Gebrauchte Dichtung sorgt f
 ür eine absolut wasserdichte Verbindung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Einstellbare Höhe im Bereich von 85-125 mm
- Abdeckungsrost aus Edelstahl (Werkstoff Verarbeitung Beizen und Passivieren), dieses Verfahren garantiert, dass der Edelstahl auch nach mehreren Jahren seine Eigenschaften und zuverlässigen Betrieb hält

Verpackungsinhalt

- Befestigungsset
- der Schmutzsieb
- Verstellbare FüßeAbdichtung- 1 Stk
- AbdictionAblauf
- der Geruchsverschluss

Bestellnummer, Logistische Informationen

besteinfurnier, Logistische informat	ionen	Gewicht	Maße	Verpackung
Code	EAN	(stück menge palette)	(stück menge)	(menge palette)
APR7-1321-20-L	8595580573737	5,01 5,01 - kg	375×250×218 mm	1 - Stk.

Die GarantienNormen2/5 jahre *EN 1253-1

Technische Parameter

■ Geruchsverschluss mit Sperrwasser 50 mm