


APV31BLACK

Siphon de sol 105×105/50 mm sortie latérale, grille inox noire-mat, siphon anti-odeur et clapet SMART





Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle

Pour évacuer l'eau au niveau du sol

Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation régulière du siphon n'est

pas prévue (buanderies, chaufferies, caves)

Propriétés

- Couleur : noir-mat
- Raccord latéral de l'évacuation Ø 50 mm
- Collier isolant pour raccordement à l'étanchéité du bâtiment
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Compatible avec les pièces de siphons de sol, y compris les siphons anti-odeur combinés SMART sèches, humides et mixtes
- Matériau: acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Matériau: polypropylène résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Grille en acier inoxydable 102×102×5 mm
- La colonne d'eau et le clapet mécanique empêchent efficacement la pénétration des odeurs provenant des égouts
- Hauteur de la prise réglable en hauteur de 9–95 mm.

Inclus dans l'emballage

- Grille design en acier inoxydable
- Prise de siphon 105×105 mm
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Jeu de joints
- Corps de siphon latéral Ø50 mm

Code de commande, Informations logistiques

		Poids	Dimension	Quantité
Code	EAN	(pièce emballage palette)	(pièce emballage)	(emballage palette)
APV31BLACK	8595580574895	0,46 9,26 168,2 kg	160×160×88 590×430×390 mm	20 320 pcs

Garanties Normes 2/6 ans * EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 88-174 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée 37 l/min
- Classe de charge K3 300 kgSiphon anti-odeur 30 mm
- Siphon anti-odeur 30 mm