


AVZ112-R402 Low

Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала В125 (





Область применения

Для дренажа площадей с нерегулярным движением легковых автомобилей,

тротуаров, пешеходных зон

Характеристика

- Простое разделение канала на две части одинаковой длины
- Материал с УФ-стабилизатором против старения, выцветания и деградации пластика
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Малый вес, высокая прочность
- Проработанный и надежный механизм замков для простого соединения каналов между собой
- Композитная решетка фиксируется в корпусе канала с помощью восьми болтов из нержавеющей стали, ширина сливных щелей – 14 мм
- Композитная решетка ширина входной щели 12 мм
- Легкий доступ к желобу легко чистить
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Механизм замков позволяет легко соединять каналы между собой без дополнительных элементов

Свойства

EN 1433

Содержание комплекта

- Композитная решетка класс нагрузки В125
- Корпус желоба с пластиковой рамой

Код заказа, Логистическая информация

		Bec	Размеры	Количество
Код	EAN	(шт упаковка паллета)	(шт упаковка)	(упаковка паллета)
AVZ112-R402	8595580574925	2,47 2,47 328,1 кг	1010×60×137 1010×60×137 MM	1 125 шт

2/6 лет *

Гарантии

- Технические параметры
 Общая высота монтажа 60 mm
- Сточная труба 110 mm