

AM101/1120-0005 WRAS

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

Alkalmazás

Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez

Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

0–200 mm-es padló vastagsághoz

Függesztett WC-hez

Jellemzők

- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- A tartószerkezet anyaga: fém porszóró felülettel
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedi és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm feszítávolságban
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Vízcsatlakozás hátulról / felülről középről / balról / jobbról
- Sarokszelep visszacsapó szeleppel, lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Karbantartás szerszám nélkül
- Szerelési mélység 125 mm
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- AM101 WRAS víztartály WRAS tanúsítvánnyal (sz. 2206330)

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Szennyvízcső HT 90/90 polietilén, PE-HD
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Szűkítő HT 90/110 polietilén, PE+HD
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépíteskor
- WC tabletta adagoló
- Önhordó keret
- 1/2 " menetes vízcsatlakozáshoz, beépített 1/2 " - 3/8" sarokszeleppel
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AM101/1120-0005	8595580575731	13,70 13,70 294,0 kg	1130×145×520 1130×520×145 mm	1 20 db

Garanciák

2/15 év *

Szabványok

EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3–0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05–1,0 MPa
- Higiénikus tartálék 3 l
- Kis öblítés 2,5–3,5 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2 "
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6–9 l
- Terhelési próba 400 kg

