


APZ2012-OPTION6-550 Optimal

Dušas kanāls



Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas

Lietošanai telpās

Rekviziti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Mitrāis hidroaizvars ar rotējošu likumu
- Paaugstināta izturība pret ķīmiskām vielām

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve 4,2 x 9,5 - 8 gab.
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Mitrāis hidroaizvars
- Dušas kanāls

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ2012-OPTION6-550	8595580578480	1,52 48,55 97,1 кг	660x150x100 1175x668x410 MM	32 64 шт

Гарантии

2/6 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 76-105 mm
- Minimālais betona biezums 61 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 710 Pa
- Noteces caurules diametrs 40 mm
- Ūdens noteces ātrums 40 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Kombinēts hidroaizvars ar ūdens stabu 31 mm