


APZ2012-OPTION6-750 Optimal

Водовідвідний жолоб



Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Мокрий гідрозатвор з обертвовим коліном
- Регульовані монтажні ніжки 0–35 мм, дозволяють швидко та зручно встановити жолоб та вирівняти його в горизонтальній площині.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: шуруп 4,2×9,5 - 8 шт.
- Двостороння решітка OPTION
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Кошик для збору сміття
- Мокрий гідрозатвор
- Регульовані по висоті ніжки
- Водовідвідний жолоб

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ2012-OPTION6-750	8595580578503	1,88 37,59 112,8 кг	860×150×100 880×780×410 mm	20 60 шт

Гарантія
2/6 років *

Властивості
EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 76-105 mm
- Мінімальна товщина бетону 61 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 710 Pa
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Швидкість стоку води 40 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 31 mm