


# APZ2012-OPTION6-850 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонняя решетка





#### Область применения

#### Для безбарьерного доступа

Для водоотведения в душевых на уровне пола Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены Для использования внутри помещений

### Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 76 мм
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом
- Регулируемые монтажные ножки позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2×9,5 8
- Двусторонняя решетка OPTION
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Корзина для сбора мусора
- Мокрый гидрозатвор
- Регулируемые по высоте ножки
- Водоотводящий желоб

## Код заказа, Логистическая информация

		Bec	Размеры	Количество
Код	EAN	(шт   упаковка   паллета)	(шт   упаковка)	(упаковка   паллета)
APZ2012-OPTION6-850	8595580578510	2,07   41,34   124,0 кг	960×150×100   980×780×410 MM	20   60 шт

Гарантии Свойства EN 1253

### Технические параметры

- Общая высота монтажа 76-105 mm
- Минимальная толщина бетона 61 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 710 Ра
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 40 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 31 mm