


# DOUBLE-650M

Dvostrana rešetka DOUBLE



## Upotreba

Za kanalice ALCA: APZ13, APZ23

Za postavljanje pločica ili vodonepropusnog drveta debljine do 12 mm

## Značajke

- Dno rešetke prekriveno je trakom s hrapavom površinom za lagano prijanjanje postavljenih pločica
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Dvostrana rešetka od nehrđajućeg čelika DOUBLE za postavljanje pločica ili s punom rešetkom

## Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Lopatica za nanošenje ljepila na rešetku
- Rešetka od nehrđajućeg čelika DOUBLE

## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod         | EAN                  | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|-------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| DOUBLE-650M | 8595580580704 650 mm | 0,79   0,79   - kg                 | 655x74x34   mm               | 1   - kom                    |

## Jamstva

2/3 godina \*

## Standardi

EN 1253

## Tehnički parametri

- Klasa opterećenja K3 300 kg