

# AM101/850-0005 WRAS

Iebūvējama skalojamā kaste ar rami SÁDROMODUL

## Pielietojuma zona

Piekaramiem tualetes podiem

Uzstādīšanai pie nesošās sienas vai ģipškartona konstrukcijā

Griidām ar izlīdzinošās kārtas biežumu 0-200 mm

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230

mm

## Rekviziti

- letver tualetes tablešu dozatoru
- Regulējamas izvelkamas kājas 0–200 mm diapazonā ar bremžu sistēmu
- Pārvietojams turētājs izplūdes likumam, regulējams astoņās pozīcijās 0-93 mm attālumā
- Stūra ventilis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Rāmja konstrukcija ļauj piestiprināt pie ģipškartona profila vai pie sienas
- Uzstādīts iebūvējamās skalojamās kastes rāmis ir pārklāts ar ģipškartona loksni, un tam nav nepieciešami papildu stiprinājumi
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Iespēja uzstādīt kronšteinu ar DG 1/2" pāreju, lai pieslēgtu bidē vai bidētas
- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Piemērots pneimatiskas vai sensora izplūdes uzstādīšanai
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus
- Ūdens ieplūde no aizmugures /augšdaļas vidū / gan kreisajā / labajā pusē
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20–95 mm robežās
- Montāžas dziļums 125 mm
- Nesošās konstrukcijas materiāls: metāls ar pulvera pārklājumu

## Komplekta saturs

- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Pašnesošais rāmis
- Vītots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu leņķa ventili 1/2" –3/8"
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 × 60 - 4 gab., dibelis Ø12 - 4 gab.
- Montāžas komplekts podam: vītņu stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrieznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Likums HT 90/90 polietilēns, PE-HD
- Blīve, polipropilēna īscaurule, apkakle
- Blīve, polipropilēna īscaurule, īscaurules blīvējums
- Montāžas vāku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt

## Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab   kaste   paletē)	Izmēri (gab   kaste)	Daudzums (kaste   paletē)
AM101/850-0005	8595580581671	13,05   13,05   261,0 kr	1130×145×520   1130×145×520 MM	1   20 шт

## Гарантии

2/15 лет \*

## Normas

EN 14124, EN 14055

## Tehniskā specifikācija

- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2"
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,0 MPa
- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Liela skalošana 6-9 l
- Maza izplūde 2,5-3,5 l
- Liela skalošanas standarta iestatījumi 6 l
- Maza skalošanas standarta iestatījumi 3 l
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Ūdens tilpums tvertnē 9 l
- Nestspēja 400 kg

