

AM101/850-0005 WRAS

Ugradni vodokotlić za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče)

Primena

Za zidni WC

Za ugradnju ispred potpornog zida ili na konstrukciju od gipsa kartona

Za debljinu poda 0–200 mm

Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm

Karakteristike

- Uključen je dozator za tablete vodokotlića
- Podesive nožice za ankerisanje i sistem opružne brave, dometa 0–200 mm
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Konstrukcija rama omogućava ankerisanje na zasebnu dovoljno čvrstu pregradu od gipsanih ploča, ispred nosećeg zida
- Instalirani modul prekriven je pločom od gipsa kartona i nisu potrebni dodatni elementi za pričvršćivanje ili ankerisanje
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Pripremljen za spajanje nosača sa konverzijom DG 1/2" za daske za bide i sprejeve
- Šarke vodokotlića izrađene od dvokomponentnog materijala izoluju prenos vibracija iz zgrada
- Mogućnost naginjanja vodokotlića za jednostavnu ugradnju u drvene građevinske zgrade ili mobilne ćelije
- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Kompatibilno sa svim Alca tipkama za ispiranje, osim senzorskih tipki za ispiranje i NIGHT LIGHT
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Napajanje vodom sa otpozadi / odozgo / sleva / zdesna
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Dubina ugradnje 125 mm
- Materijal okvira: metal presvučen prahom
- Zidni toaletni okvir i skrivena cisterna AM101 sertifikovani prema WRAS standardu (sertifikat br. 2206330)

Obim isporuke

- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Samonoseći okvir
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"–3/8"
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Spojnica kolena odvoda HT 90/90 polietilen, PE-HD
- Smanjenje odvoda HT 90/110, PE-HD
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka
- Zaptivka drenaže, PP priključak, zaptivka priključka
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Set za umetanje toaletnih tableta

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM101/850-0005	8595580581671	13,05 13,05 261,0 kg	1130×145×520 1130×145×520 mm	1 20 kom

Garancije

2/15 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2 "
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,0 MPa
- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Higijenska rezerva 3 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Test opterećenja 400 kg

