


APZ19-750 Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus)



Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
Pentru folosire în interior
Pentru încadrarea plăcilor ceramice sau lemnului rezistent la apă până la grosimea de 8 mm

Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Sifonul combinat oferă protecție împotriva mirosurilor neplăcute chiar și după ce apa se evaporă.
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheț și la chimicale
- Grătarul este inclus
- Suport de susținere ajustabili 0-35 mm care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar

Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø4,2x38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc
- Sifon anti miros combinat SMART
- Grătar cu două fețe DOUBLE (grătar plin sau suport pentru încorporarea gresiei)
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 4 buc
- Canal de scurgere liniar

Detalii pentru comandă, Informații logistice

			Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
Cod	EAN				
APZ19-750	8595580583163	750 mm	1,96 58,82 196,4 kg	865×80×145 885×785×415 mm	30 90 buc

Garanție

2/6 ani *

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 75-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 62 mm
- Diametru evacuare 40 mm
- Debit de apă admis de grătar 24 l/min
- Clasa de sarcină – H15 150
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 25 mm