


# APZ19-850 Simple

Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom



## Primena

- Za unutrašnju upotrebu
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za pristup invalidskim kolicima
- Za ugradnju pločica ili vodootpornog drveta do debljine od 8 mm

## Karakteristike

- Napravljene su od visoko izdržljive plastike koja je otporna na mraz i hemikalije.
- Podesive plastične sidrene noge 0–35 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isuši iz odvoda.
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka je uključena u pakovanju
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja

## Obim isporuke

- Linijska tuš kanalica
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- Set za fiksiranje: vijak  $\varnothing 4,2 \times 38$  - 8 kom, tipla  $\varnothing 8$  - 8 kom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Nožice podesive po visini 4 kom

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
APZ19-850	8595580583170	850 mm 2,16   64,88   214,6 kg	965x80x145   980x780x410 mm	30   90 kom

## Garancije

2/6 godina \*

## Tehničke specifikacije

- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 25 mm
- Protok ulazne rešetke 24 l/min
- Prečnik izlaza za odvod 40 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Ukupna visina instalacije 75-110 mm
- Klasa opterećenja H15 150