


# APZ19-950 Simple

Duschrinne mit Rand für den Beidseitiger Rost





#### Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Für Duschenentwässerung in der Bodenebene

Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden

Für Verwendung in den Gebäuden

Zum Einlegen von Fliesen oder wasserdichtem Holz bis zu einer Breite von 8 mm

#### Eigenschaften

- Sicherer Anschluss an Wasserdämmung des Baus
- Der kombinierte Geruchsverschluss sorgt für Schutz gegen Geruch aus der Kanalisation auch nachdem Wasser im Siphon ausgetrocknet ist
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Duschrinne aus hochbeständigem Kunststoff, der frostbeständig und gegen Chemie beständig ist
- Rost inklusive in Verpackung
- Höhenverstellbare Verankerungsfüße aus Kunststoff 0-35–27 mm ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation einschließlich der genauen Einstellung der Ebene

### Verpackungsinhalt

- Befestigungssatz 8x Schraube Ø4,2x38,8x Dübel Ø8
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Beidseitiger Rost (voller Rost oder Rost zur Fliesenverlegung)
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Höhenverstellbare Füße für 4 Stück
- Duschrinne

#### Bestellnummer, Logistische Informationen

bestemment to good and the control of the control o				
		Gewicht	Maße	Verpackung
Code	EAN	(stück   menge   palette)	(stück   menge)	(menge   palette)
APZ19-950	8595580583187 950 mm	2,45   73,49   240,5 kg	1065×80×145   1080×780×410 mm	30   90 Stk.

## Die Garantien

2/6 jahre \*

# Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 75-110 mm
- Minimale Betondicke 62 mmDurchmesser der Ablaufrohrleitung 40 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 24 l/min
- Belastungsklasse H15 150
- Geruchsverschluss kombiniert mit Wassersäule 25 mm