



APV140

Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130×130 mm horizontalni, dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika, mokri sifon za mirise



Primena

Za pristup invalidskim kolicima
Za dreniranje jednog tuša na nivou poda
Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupačila)

Karakteristike

- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- Materijal podnog slivnika: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 130×130 mm
- Ekstenzija grla slivnika
- Dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Telo podnog slivnika Ø50 mm, bočni izlaz
- Mokri sifon za mirise

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV140	8595580583194	1,09 8,73 174,6 kg	225×225×180 770×235×465 mm	8 160 kom

Garancije **Norme**
2/6 godina * EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 108-162 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 540 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 48 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 50 mm