


APZ20-550 Simple

Duschrinne mit Rand aus Edelstahl für den Beidseitiger Rost





Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Für Duschenentwässerung in der Bodenebene

Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden

Für Verwendung in den Gebäuden

Zum Einlegen von Fliesen oder wasserdichtem Holz bis zu einer Breite von 8 mm

Eigenschaften

- Sicherer Anschluss an Wasserdämmung des Baus
- Der kombinierte Geruchsverschluss sorgt für Schutz gegen Geruch aus der Kanalisation auch nachdem Wasser im Siphon ausgetrocknet ist
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Duschrinne aus hochbeständigem Kunststoff, der frostbeständig und gegen Chemie beständig ist
- Rost inklusive in Verpackung
- Höhenverstellbare Verankerungsfüße aus Kunststoff 0-35–27 mm ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation einschließlich der genauen Einstellung

Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schrauben Ø4,2×38 4 Stück, Dübel Ø8 4 Stück
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Beidseitiger Rost (voller Rost oder Rost zur Fliesenverlegung) Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Höhenverstellbare Füße für 2 StK
- Duschrinne

Bestellnummer, Logistische Informationen

| besteinfammer) Ebgistische informationen | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | Gewicht | Maße | Verpackung |
| Code | EAN | (stück menge palette) | (stück menge) | (menge palette) |
| APZ20-550 | 8595580583477 550 mm | 1,43 64,24 148,5 kg | 665×80×145 1176×668×410 mm | 45 90 Stk. |

Die Garantien

2/6 jahre ³

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 75-110 mm
- Minimale Betondicke 62 mm Durchmesser der Ablaufrohrleitung 40 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 24 l/min
- Geruchsverschluss kombiniert mit Wassersäule 25 mm