


# APZ20-650 Simple

Caniveau de douche avec un cadre en inox pour grilles réversibles





#### Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol Installation dans l'espace ou à proximité des murs À utiliser à l'intérieur des bâtiments À carreler ou à revêtir de bois imperméable d'une épaisseur de 8 mm

Propriétés

- Raccordement sécurisé ay système d'étanchéité du bâtiment
- Ce siphon anti-odeur combiné garantit une protection contre les odeurs provenant des égouts, même après assèchement du siphon
- Matériau: polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Caniveau de douche en plastique très résistant, résiste bien au gel ainsi qu'aux produits chimiques
- La grille est incluse dans le colis
- Pieds d'ancrage réglables en hauteur de 0-35 mm pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan

# Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø4,2×38 4 pcs, cheville Ø8 4 pcs
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Grille réversible (grille pleine ou à carreler)
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Pieds réglables en hauteur 2 pcs
- Caniveau

# Code de commande, Informations logistiques

			Poids	Dimension	Quantité
Code	EAN	Longueur	(pièce   emballage   palette)	(pièce   emballage)	(emballage   palette)
APZ20-650	8595580583484	650 mm	1,75   78,81   157,6 kg	765×80×145   1176×768×410 mm	45   90 pcs

## Garanties

2/6 ans \*

### Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 75-110 mm
- Épaisseur minimale du béton 62 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit avec grille d'entrée 24 l/min
- Siphon anti-odeur combiné à la colonne 25 mm