


# A940-M-1/2"

## Niedrig hängender WC-Spülkasten START-STOP, weiß





## Anwendung

Für die Montage als mittel und niedrig

Aufputz-Montage

### Eigenschaften

- Die Konstruktionslösung sorgt für Bedienungskomfort der Spülung für Kinder und Menschen mit Behinderungen
- Material: ABS
- Spülkasten gegen Betauung isoliert
- Volumen von 8 I mit großer Variabilität der Einstellung des auszulassenden
- Wasservolumens
  Wasseranschluss links/rechts
- Spülung START / STOP
- Die Universalscharniere stimmen in Abstand und Form mit den bisher verwendeten Spülkästen überein
- Einstellbare Sparspülung

## Verpackungsinhalt

- Befestigungsset
- Ablaufbogen Ø50/40 mm für tiefliegenden Spülkasten
- Kaster
- Füll- und Ablaufventil
- Spülgarnitur für niedrig liegenden Spülkasten (Betätigungsplatte)

### Bestellnummer, Logistische Informationen

| bestellifuminer, Logistische i |               | Gewicht                   | Maße                         | Verpackung        |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Code                           | EAN           | (stück   menge   palette) | (stück   menge)              | (menge   palette) |
| A940-M-1/2"                    | 8595580584504 | 2,61   2,61   189,9 kg    | 456×142×440   456×142×440 mm | 1   65 Stk.       |

### Die Garantien 2/3 jahre \*

### Norme

EN 14124, EN 14055

## Technische Parameter

- Geräuschgruppe II <30 dB
- Empfohlener Betriebsdruck 0,3-0,5 MPa
- Funktionsklasse
- Funktionsfähig 0,05-1,6 MPa
- Bei der Installation auf einen hoch liegenden Spülkasten ist das STOP-System nicht funktionsfähig
- Spülung 6-8 l