


A940-H-1/2"

უნიტაზის ავზი UNI START-STOP უნივერსალური, თეთრი



განმარტება

ყველა დონეზე დაყენებისთვის (მაღალი, საშუალო და დაბალი) კედლის მონტაჟისთვის

დამახასიათებელი

- კონსტრუქცია უზრუნველყოფს კომფორტული ჩარეცხვის პროცესს ბაშეებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
- მასალა: ABS
- ავზი იზოლირებულია კონდენსაციის თავიდან ასაცილებლად
- ავზის მოცულობა 8 ლ წყლის გადინების მოცულობის რეგულირების შესაძლებლობით
- წყლის გადინება შესაძლებელია, როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა მხარეს
- ჩარეცხვის სისტემა START / STOP
- უნივერსალურ სამაგრებს ძველ ავზებთან შედარებით აქვთ იდენტური განმზღვრენები და ფორმები
- რეგულირებადი ეკონომიური ჩარეცხვა

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- მუხლი Ø50 / 40 მმ დაბალ სიმაღლეზე განთავსებული ავზისთვის
- ავზი
- შემსვები მექანიზმი (1/2") და ჩასარეცხი მექანიზმი
- კომპლექტი გადინებისთვის, განკუთვნილია დაბალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (ლილაკი)
- ჩარეცხვის კომპლექტი, მაღალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (კაბელი, სახელური, ბერკეტი)

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ვალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ვალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
A940-H-1/2"	8595580584511	2,71 2,71 196,3 კგ	456x142x440 456x142x440 მმ	1 65 ცალი

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- აკუსტიკური ჯგუფი II <30 dB
- რეკომენდებული სამუშაო წნევა 0,3-0,5 MPa
- I ფუნქციური კლასი
- სამუშაო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- როდესაც მაღალ სიმაღლეზე დამონტაჟებული ავზი, სიტემა STOP არ ფუნქციონირებს
- ჩარეცხვა 6-8 l