

AM1112P Basicmodul Slim

WC nádrž pro zazdívání s perlíčkou

Použití


Pro instalaci samostatně stojících WC nebo WC pevně zabudovaných v podlaže
Pro zazdění a obezdění - stavební hloubka jen 83 mm

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca s výjimkou senzorových tlačítek a NIGHT LIGHT
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádrže a tlumí prostup vibrací z nádrže do stavební konstrukce
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál: polypropylen
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–60 mm
- Montážní výška 1070 mm
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed / zleva / zprava
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 83 mm

Rozsah dodávky

- Armovací tkanina
- Fixační set: kombi vrut Ø8×120 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks, vrut 5×40, hmoždinka Ø8
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Připojovací set Ø40 pro napojení WC mísy k přívodu vody z nádrže
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem 1/2"–3/8"



Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AM1112P	8595580585754	5,38 5,38 127,6 kg	965×515×110 965×110×515 mm	1 20 ks

Záruky

2/15 let *

Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádrži 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l