

AM1112P Basicmodul Slim

Réservoir à encastrer avec treillis de renfort en fibre de verre

Utilisation

Pour installation de WC autoportants ou encastrés dans le sol


À encastrer et emmurer - profondeur de construction seulement de 83 mm

Propriétés

- Chasse d'eau double réglable indépendamment avec réserve hygiénique
- Compatible avec toutes les plaques de commande Alca, excepté les plaques de commande avec capteur et NIGHT LIGHT
- La conception de l'isolation en polystyrène empêche la condensation à la surface du réservoir et amortit la transmission des vibrations du réservoir à la structure du bâtiment
- Cache de trappe de service facilite le montage et empêche la pénétration de l'humidité et des impuretés
- Matériau : polypropylène
- Profondeur d'installation réglable de 20 à 60 mm
- Hauteur de montage 1070 mm
- Réservoir monobloc garantissant ainsi une étanchéité à 100 %
- Alimentation en eau par l'arrière / par le haut au centre / par la gauche / par la droite
- Robinet d'arrêt permettant le raccordement au système de tuyauterie Mepla
- Intervention sans outils
- Profondeur de construction 83 mm

Inclus dans l'emballage

- Tissu de renfort
- Kit de fixation : filetage combiné Ø8x120 – 4 pcs, cheville Ø12 – 4 pcs, filetage 5x40, cheville Ø8
- Cache de trappe de service, deux pièces, facile à raccourcir
- Réservoir avec raccord de remplissage et de vidange
- Kit de raccordement Ø40 pour connecter la cuvette des WC à l'arrivée d'eau du réservoir
- Visserie 1/2" pour raccordement d'eau au robinet d'arrêt intégré 1/2"-3/8"



Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AM1112P	8595580585754	5,38 5,38 127,6 kg	965x515x110 965x110x515 mm	1 20 pcs

Garanties

2/15 ans *

Normes

EN 14124, EN 14055

Paramètres techniques

- Plage de pression d'eau recommandée 0,3-0,5 MPa
- Plage de fonctionnement de la pression d'eau 0,05-1,6 MPa
- Réservoir de liquide hygiénique 3 l
- Volume d'eau dans le réservoir 9 l
- Raccordement d'eau par l'arrière ou par le haut avec trous de montage G1/2 "
- Réglage standard de petite chasse d'eau 3 l
- Réglage standard de grande chasse d'eau 6 l