

AM1115P/1000 Renovmodul Slim

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა,
კედელში ჩასაშენებელი ბადით

განმარტება

დასაკიდი უნიტაჟის მონტაჟისთვის დამაგრების ინტერვალი 180 მმ ან 230 მმ
დასაკიდი უნიტაჟისთვის
მიდა და გარე სტრუქტურების ჩამოსაყალიბებლად, კედელზე დამონტაჟებით -

"სველი" მონტაჟი

განკუთვნილია რეკონსტრუქციისთვის

დამახასიათებელი

- ორმაგი ჩარეცხვა, დამოუკიდებლად რეგულირებადი, პიკინური რეზერვით
- თავსებადი Alca-ის მართვის ყველა ლილაკთან
- სამშენებლო პოლისტიროლის იზოლაცია ხელს უშლის კონდენსაციის ზედმეტ პროცესს სატანკო და attenuates ვიბრაციის შენობა კონსტრუქციაში
- სერვისის პორტის სახურავი ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს და იცავს მას ტენიანობისა და ჭუჭყისგან
- მზიდი კონსტრუქციის მასალა: მოცინკული ფოლადი
- გარსამოსის სამონტაჟო სიღრმე რეგულირებადი 20-95 მმ-იან დიაპაზონში
- სამონტაჟო სიმაღლე 1070 მმ
- აგზი დამზადებულია პოლიპროპილენის ერთიანი ფრაგმენტისგან, რომელიც უზრუნველყოფს 100%-იან პერმეტულობას
- მომავლი დამჭერი გადინების მუხლისთვის, რომელიც დაყენებულია რვა პოზიციაში, დისტანციაზე 0-93 მმ
- მოცინკული მზიდი კონსტრუქცია ოთხი დასაკეცი კონფიგურაციით, მარტივი მონტაჟისთვის
- წყლის შევსება უკნიდან / ზემოდან შუაში როგორც მარცხენა / ისე მარჯვენა მხარეს
- კუთხის სარკველი სისტემასთან Mepla დაკავშირების შესაძლებლობით
- ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე სერვისის შესაძლებლობა
- სამონტაჟო სიღრმე 86 მმ, გადინების მუხლით 125 მმ
- ტექნიკური გადაწყვეტა არასწორი ზედმეტის მქონე კედელზე დამატებითი საშუალების გარეშე იძლევა მონტაჟის საშუალებას დიაპაზონით 50 მმ
- მონტაჟის დროს მარტივი მიდგომისთვის განკუთვნილი პოლისტიროლის იზოლაციის მოხსნადი ელემენტი

კომპლექტის შემადგენლობა

- უნიტაჟის დამაგრებისთვის სამონტაჟო ნაკრები: სარჩი M12 - 2 ცალი, საყელი - 4 ცალი, ზუფი - 2 ცალი, ქანჩი - 2 ცალი, გოფირებული სახელო - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø8 x 60 - 4 ცალი, დუბელი Ø12 - 4 ცალი.
- პოლიპროპილენის სადინარი მუხლი HT90 / 110
- სერვისის გახსნის ორნამენტიანი გარსამოსი, მარტივად მოკლდება
- აგზი შეძლების და ჩასარეცხი მექანიზმით
- მზიდი კონსტრუქციის მოცინკული დამჭერი
- საფარის სამონტაჟო ნაკრები სისტემის დამონტაჟების დროს ტექნიკური ხერხების დასაცავად
- ხრახნიანი კავშირი 1/2 " ნეალმომარაგებისთვის ინტეგრირებული კუთხის სარკველით 1/2" -3/8 "
- შუასადები, პოლიპროპილენის მილი, მილის ჩამკეტი
- შუასადები, მილი პოლიპროპილენი, მანუეტი

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატაჟი)
AM1115P/1000	8595580585761	10,74 10,74 234,8 კგ	1086x528x145 1080x522x140 მმ	1 20 ცალი

გარანტია

2/15 years *

ნორმები

EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის წნევის რეკომენდებული დიაპაზონი 0,3-0,5 MPa
- წყლის წნევის საშუალო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- პიკინური რეზერვი 3 l
- წყლის მოცულობა აგზში 9 l
- წყლის მიწოდება აგზის უკანა კედელიდან ან აგზის ზემოდან არსებული სამონტაჟო ხერხის გამოყენებით G1/2 "
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l
- საყრდენის შესაძლებლობა 400 kg

