

AM1115P/1000 Renovmodul Slim

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой (

Область применения

Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230

мм

Для подвесных унитазов

Для ограждающих конструкций внутри и вокруг, к несущей стене - «мокрый»

монтаж

Подходит для реконструкции

Характеристика

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alca
- Конструкция полистирольной изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей конструкции: оцинкованный металл
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Монтажная высота 1070 мм
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Подвижной держатель для стокового колена, устанавливаемый в восьми положениях на расстоянии 0–93 мм
- Оцинкованная несущая конструкция с четырьмя откидными кронштейнами для легкого монтажа
- Ввод воды сзади / сверху в середине / слева / справа
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merpla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 86 мм, со стоковым коленом 125 мм
- Техническое решение позволяет произвести монтаж на неровную поверхность без необходимости выравнивания задней стены в диапазоне до 50 мм
- Съемный элемент полистирольной изоляции для легкого доступа во время установки

Содержание комплекта

- Армирующая ткань
- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Стоковое колено из полипропилена НТ90/110
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Оцинкованная консоль несущей конструкции
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Резьбовое соединение 1/2 " для подвода воды со встроенным угловым вентилем 1/2 "– 3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AM1115P/1000	8595580585761	10,74 10,74 234,8 кг	1086×528×145 1080×522×140 мм	1 20 шт

Гарантии

2/15 лет *

Свойства

EN 14124, EN 14055

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-1,6 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л
- Несущая способность 400 kg

