


M900KE-DN110

Kit de raccordement pour WC suspendu avec tiges filetées, excentrique 25 mm, DN 110, longueur 215 mm, PE, blanc





Utilisation

Pour raccorder l'eau et l'évacuation d'un WC suspendu – kit Pour systèmes d'installation à encastrer

Propriétés

Matériau : polyéthylène

Inclus dans l'emballage

- Manchon excentré pour raccordement de cuvette de WC suspendue à l'évacuation, en polyéthylène, Ø 90 mm, joint inclus
- Kit de fixation de la cuvette de WC: tige de filetage M12 2 pcs, rondelles 4 pcs, cache – 2 pcs, écrou– 4 pcs
- Raccord de cuvette de WC suspendu à l'arrivée d'eau du réservoir, polypropylène, Ø 45 mm, joint et anneau d'étanchéité inclus
- Réduction Ø90/110 mm

Code de commande, Informations logistiques

Code de commande, inform	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Poids	Dimension	Quantité
Code	EAN	(pièce emballage palette)	(pièce emballage)	(emballage palette)
M900KE-DN110	8595580586027	1,22 12,20 215,2 kg	180×220×120 590×390×430 mm	10 160 pcs
Garanties	Normes			
2/2 ans *	EN 476			