

A564B-80

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur Automat mit einer Füllfunktion, Weiß-Glanz

Anwendung

Mit Füllfunktion

Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne

Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm


Für Badewannen in Standardgrößen

- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2 " für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 80 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Einfache Montage mit 3 Edelstahlschrauben
- Material: Metall beschichtet Glanzweiß
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler einfacher Zugriff und Austausch
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lasst dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

Verpackungsinhalt

- Montageset
 Verchromter Metalldrehgriff
- Verchromter Metallstöpsel
- Verchromte Ablauf-Messinggitter
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt





Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A564B-80	8595580586201 80 mm	1,18 14,13 226,1 kg	380×95×210 593×393×435 mm	12 192 Stk.

Die Garantien

Normen EN 274

2/3 jahre *

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- **Technische Parameter** Durchfluss 48,6 I/min
- Überlauf-Durchfluss 33,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm