

APZ20-850-RG-B Simple

Линеен сифон с ръб от неръждаема стомана за двустранна решетка, RED-GOLD-четка мат

Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба
- За вграждане на плочки или водоустойчиво дърво с дебелина 8 mm

Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми осигурява защита срещу неприятна миризма от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: неръждаема стомана с PVD покритие
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали.
- Покритие: Червено злато- матиран мат
- Решетката е включена в опаковката
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–35 mm, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво

Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 x 38 - 8 бр., Дюбел Ø8 - 8 бр
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Двустранна решетка DOUBLE (плътна решетка или решетка за вграждане на плочки)
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 4 бр
- Линеен сифон



Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APZ20-850-RG-B	8595580588793	850 mm 2,42 72,56 237,7 кг	965x80x145 980x780x410 mm	30 90 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 75-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 62 mm
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 mm
- Поток на входната мрежа 24 l/min
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 25 mm