

APZ20-850-RG-B Simple

Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, RED GOLD-mat szczotkowany

Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 8 mm

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: stal nierdzewna z powłoką PVD
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Wykończenie Red gold - szczotkowany mat
- Ruszt jest w opakowaniu
- Regulowane plastikowe nogi 0-35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spad

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: Ø4,2x38 – 8 szt, kołek Ø8 – 8 szt
- Syfon kombinowany SMART
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 4 szt
- Odpływ



Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ20-850-RG-B	8595580588793	850 mm 2,42 72,56 237,7 kg	965x80x145 980x780x410 mm	30 90 szt

Gwarancje

2/6 lat *

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 24 l/min
- Syfon kombinowany ze słupem wody 25 mm