

APZ20-750-GM-B Simple

Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro oboustranný rošt, GUN METAL-kartáčovaný mat

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití uvnitř budov
- Pro vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 8 mm

Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: nerez s pohledovou povrchovou úpravou PVD
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Povrchová úprava: GUN METAL-kartáčovaný mat
- Rošt je součástí balení
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny

Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Oboustranný rošt (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Samolepicí hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 4 ks
- Žlab



Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ20-750-GM-B	8595580588830	750 mm	2,23 66,76 220,3 kg	865×80×145 880×780×410 mm	30 90 ks

Záruky

2/6 let *

Technické parametry

- Celková stavební výška 75-110 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 24 l/min
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 25 mm