

APZ20-550-N-B Simple

Dušanas kanāls ar nerūsējošā tērauda resti, NICKEL-matēts

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas


Lietošanai telpās

Rekviziti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Kombinētais hidroaizvars nodrošina drošu aizsardzību pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas pēc ūdens izžūšanas sifonā
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Trapi izgatavoti no īpaši izturīgas plastmasas, kas ir izturīga pret salu un ķīmiskām vielām
- Regulējamas montāžas kājas 0-35 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli

Komplekta saturs

- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls



Код заказа, Лоģистикаs informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ20-550-N-B	8595580588861	550 MM 1,43 64,24 148,5 кг	665×80×145 1176×668×410 MM	45 90 шт

Гарантии

2/6 лет *

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 75-110 mm
- Minimālais betona biezums 62 mm
- Noteces caurules diametrs 40 mm
- Ūdens noteces ātrums 24 l/min
- Kombinēts hidroaizvars ar ūdens stabu 25 mm