

# AM122/1120D Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

## Alkalmazás

Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez  
Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással  
0–200 mm-es padló vastagsághoz  
Függesztett WC-hez

## Jellemzők

- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- A tartószerkezet anyaga: fém porszóró felülettel
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Vízcsatlakozás hátulról / felülről középről / balról / jobbról
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Karbantartás szerszám nélkül
- Szerelési mélység 125 mm
- A szintező és a középvonal látható megjelölése

## Csomag tartalma

- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8x60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Szennyvízcső HT 90/90 polietilén, PE-HD
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Szűkítő HT 90/110 polietilén, PE+HD
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- Önhordó keret – megfelezett
- 1/2 " menetes vízcsatlakozáshoz, beépített 1/2 " - 3/8" sarokszeleppel
- Szennyvízfolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód         | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)     | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| AM122/1120D | 8595580589264 | 16,43   16,43   348,7 kg            | 1130x520x145   1130x520x145 mm | 1   20 db                           |

## Garanciák

2/15 év \* Szabványok EN 14124, EN 14055

## Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3-0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05-1,6 MPa
- Higiénikus tartálék 3 l
- Kis öblítés 2,5-3,5 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2 "
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6-9 l
- Terhelési próba 400 kg

